

OFERTAS

OTOÑO 2023

Su distribuidor de confianza:

► NUEVO MOTOR DE ENDODONCIA | Ai MOTOR TERAUCHI BLACK EDITION

¡El motor de los endodoncistas!

Motor brushless ==> mayor suavidad, rendimiento, precisión y durabilidad.
Incorpora 6 modos de trabajo: el famoso **modo de trabajo T-Mode*** diseñado por el **Dr. Yoshi Terauchi**, **Modo localizador de ápices (EAL)**, **Normal (CW)**, **Reverse (CCW)**, **Reciprocante (REC)** e **Inversión de Torque Adaptativo (ATR)**.

*¿En qué consiste el T-Mode?

Primero se empieza con un modo SGP (Safe Glide Path) diseñado para pasar un ledge o escalón que consiste en un **movimiento reciprocante** con igual ángulo hacia adelante y hacia atrás. En este podrás **fixar ángulo y velocidad de giro**. Seguido de un modo a elegir entre (**Normal, Reverse, Reciprocante o ATR**) Donde podrás definir todos los parámetros propios de cada modo. Empezarás presionando el botón de activación para arrancar en el modo **SGP** y tras pasar el ledge o escalón, bastará con presionar el botón de activación nuevamente y automáticamente pasarás al segundo modo configurado.

CARACTERÍSTICAS:

- 10 programas memorizables.
- 30 sistemas de limas predefinidos y programados según especificaciones del fabricante de la lima.
- Ángulo de trabajo ajustable.
- Giro de cabeza de 360°.
- Pantalla OLED clara e intuitiva.
La más grande integrada en una pieza de mano.
- Batería de gran capacidad: 2.000mAh.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-AIMOTORBLACK

- Carga inalámbrica.
- Cabeza super mini: 8mm Ø y 9,7mm de altura.
- Reducción 6:1.
- Caja de engranajes planetarios.
- Esterilizable en autoclave.
- Función de calibrado automático.
- Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidad ajustables: 100 a 2.500 rpm.

NO HABRÁ
ESCALÓN / LEDGE
 QUE SE RESISTA.



► NUEVO AEROPULIDOR | AP-H & AP-H PLUS



AP-2 Plus

2 en 1
 Subgingival
 y Supragingival

Ergonómico, preciso y ligero (Solo 125gr.).

Con su pieza de mano para tratamientos **SUPRAGINGIVALES AP-1 Plus** limpia y pule los dientes, y con su pieza de mano para tratamientos **SUBGINGIVALES AP-2 Plus** elimina de forma eficaz el **biofilm** del borde de la zona subgingival y en las bolsas periodontales más profundas.

CARACTERÍSTICAS:

- Pieza de mano **separable en 3 partes**, fácil mantenimiento.
- Diseño **antirretorno de agua y polvos**, para evitar atascos.
- **Cabeza mini con giro de 360°** y diseño estilizado para una visión óptima de la zona de trabajo.
- Diseñado para su uso con polvos de **Bicarbonato y Glicina**.
- **Depósito superior transparente** que permite ver la cantidad de polvo restante.

Pieza de mano AP-1 Plus (Incluido en AP-H y AP-H PLUS)

- Diámetro de salida del polvo: 0,7mm.
- Diámetro de salida de agua: 1,4mm.
- **Tamaño polvo recomendado: 40 - 65µm.**
- Esterilizable 134°.

Pieza de mano AP-2 Plus (Incluido en AP-H PLUS)

- Salida de polvo en tres direcciones y de agua en una.
- **Punta diseñada para unos resultados únicos:** hecha de polimeros médicos, flexible. elimina la placa en profundidad y fácil accesibilidad.
- **Tamaño polvo recomendado: 25µm.**
- Esterilizable 134°.

Garantía: 12 meses

Ref.: 28-APH*

Ref.: 28-APHPLUS*

AP-1 Plus

Disponible
 con conexión:

Midwest 4 (*M4), KaVo® Multiflex (*K),
 Sirona® R/F (*S) y NSK® PTL (*N)

▶ ESCALADOR ULTRASÓNICO CON AEROPULIDOR | AP-B

Solución combinada para una profilaxis completa.

Selección automática en función de la pieza de mano que se levante del soporte.

Ligero y compacto: 2,0Kg. / 27x17x9cm.

1.- ESCALADOR ULTRASÓNICO: Ultrasonidos piezoeléctrico diseñado para tratamientos de profilaxis, periodoncia y endodoncia.

- **Compatible con EMS** (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
- Frecuencia de trabajo regulable de **hasta 35.000 Hz.** y 90 µm. de amplitud.
- **3 programas:** Limpieza, periodoncia y endodoncia.
- Suministro de agua: **autónomo.**

2.- AEROPULIDOR: Potente y versátil aeropulidor **2 en 1:** **Función Supragingival y Función Subgingival.**

- Diseñado para su utilización con polvos de Bicarbonato y Glicina (tamaños recomendados **Supragingival:** 40-65µm. y **Subgingival:** 25µm.)
- **2 piezas de mano:**
 - Pieza de mano tratamiento supragingival (28-AP1)
 - Pieza de mano tratamiento subgingival (28-AP2)
- Rotación 360°

Garantía: 24 meses (12 meses pieza de mano)
Garantía pieza de mano: 12 meses

Ref.: 28-APB



CARRITO para AP-A & AP-B
YA DISPONIBLE

Ref.: 28-CART1



▶ MOTOR DE IMPLANTES | Implanter LED PLUS

Potente y ligero motor de implantología **con luz** y 8 programas personalizables.

- **Pantalla LCD táctil:** amplia, clara, intuitiva y fácil de utilizar incluso con guantes húmedos.
- Potente **micromotor** hasta 80 N.cm y sin escobillas.
- **Pedal multifunción** que permite al profesional operar sin necesidad de tocar el dispositivo: ajustar caudal de irrigación, cambiar el programa, dirección de rotación y controlar la velocidad.
- **Bomba peristáltica** con acceso frontal, muy silenciosa, completamente aislada e integrada en el aparato.

- Datos técnicos:

- Par de apriete: 5-80 N.cm
- Refrigeración: 0 - 120 ml/min
- Velocidad del motor: 15-40,000 rpm
- Fuente de alimentación: 220V

Garantía: 24 meses unidad
12 meses micromotor y contra ángulo

▶ Incluye maletín metálico de transporte, contra ángulo LED 20:1 y micromotor LED brushless.

AHORA + PRECISIÓN



Pantalla Táctil



Bomba peristáltica



Pedal Multifunción

▶ **LÍNEA DE IRRIGACIÓN**

Ref.: 28-WD004

▶ CAPTADOR / SENSOR RADIOLOGÍA DIGITAL | i-Sensor H1 & H2

- Potente software > **Imágenes inmediatas en alta resolución (25 lp/mm)**
- Instalación y utilización en **múltiples puestos de trabajo** (*Misma IP)
- **Compatible** con los principales software del mercado. (Ej.: Twain®)
- Sensor **extrafino y de bordes curvos** > Mayor comodidad

- Chip ADC de 16 bits aporta 60.000 + de escala de grises en radiología.
- Sensor de alta definición de hasta 2,2 millones de píxeles.
- Imágenes más clars, ideal para encontrar fácilmente sutiles bifurcaciones del ápice radicular.

Fácil de usar en cualquier dispositivo

- Conector USB 2.0.
- No requiere alimentación externa.
- Longitud de cable: 3m.
- Instalación en un solo click.
- Grado de protección IP68

Garantía: 24 meses



FÁCIL DE USAR, FIABLE Y DURADERO



ULTRAFINO
4,4mm

H1

38,5 x 25mm
(962,5 mm²)

Ref.: 28-H1

H2

41 x 31mm
(1.240 mm²)

Ref.: 28-H2



▶ LÁMPARA FOTOCURADO | O-Star

Lámpara de fotocurado **INALÁMBRICA** capaz de polimerizar "todas" las resinas del mercado inclusive las Dentsply, 3M...

- **Longitud de onda:** 385 – 515 nm (luz azul)
- **Dimensiones:** 23x23x204mm
- **Incluye:** Medidor de intensidad de luz en la base de carga y lente de cura de puntos para emisión focalizada.

7 Programas de trabajo:

- **Turbo:** 1 o 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm²)
- **High:** 3 o 5 seg. (1.800-2.000 mW/cm²)
- **Ortho:** 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm²) x 5 o 10 ciclos con una sola pulsación.
- **Normal:** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm²)
- **Rampa (Soft):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm²)
- **Escalonado (Pulse):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm²)
- **Check:** 30 o 60 seg. (200 - 400 mW/cm²)
- **Garantía:** 24 meses (6 meses en accesorios)

Ref.: 28-OSTAR

ULTRALIGERA
108gr.



▶ LÁMPARA FOTOCURADO | iled MAX

- Fotocurado en 1 segundo
- Intensidad: 1.000 - 2.500 mW/cm²
- Longitud de onda: 385 – 515 nm
- Capacidad de la batería: 2000 mAh
- Rotación de la cabeza: **360°**
- Sin tiempo de espera
- Peso: 278gr
- Dimensiones: 25 x 25 x 240 mm

Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)

☐ Ref.: 28-ILEDMAXB | BLANCA

■ Ref.: 28-ILEDMAXV | VIOLETA



▶ PUNTAS DESECHABLES JERINGAS | Pro-Tip

3 BOLSAS (250 PUNTAS X 3) + 1 ADAPTADOR* GRATIS

- Anula el riesgo de contaminación cruzada
- Aire seco y perfecta pulverización
- Sistema de bloqueo de seguridad
- No se dobla
- Válida para todos los adaptadores* Pro-Tip Turbo
- *Adaptadores Luzzani (60-6235) y Cefla (60-6346)

Sistema de cierre de Bayoneta. Asegura la punta contra el adaptador y evita fugas y mezclas de aire y agua



Canal de agua sellado
Con anillo tórico de silicona

Ref.: 3X 60-6410 BOLSA 250 UDS

▶ TURBINA | ECO T2

- Cabeza standard
- Sin luz
- Potencia: **21 W**
- **340.000 rpm**
- Nivel sonoro < **60 dB**
- Conexión: Midwest 4
- Orificios de spray: 1
- Recubrimiento: Cromo
- Rodamientos cerámicos

Garantía: 6 meses

2x
Ref.: 58-250



▶ MOTOR DE ASPIRACIÓN CON SEPARADOR DE AMALGAMA | EXCOM HYBRID 1, 2 y 5

MOTOR DE ASPIRACIÓN HÍBRIDO (HÚMEDO Y SECO) CON SEPARADOR DE AMALGAMA

- Gran potencia de succión
- Sistema anti obstrucción
- 30 años de experiencia

EXCOM Hybrid	1	2	5
Tensión de Alimentación	230 V AC	230 V AC	230 V AC / 400 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo Máx. Corriente	6,7 A	6,7 A	9,0 / 10,0 A 4,3 / 4,4 A
Consumo Máx. Potencia	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW	1,5 / 1,75 kW
Temperatura Máx. Ambiente	40° C	40° C	40° C
Volumen Aspiración	1100 / 1300 l/min	1.450 / 1.750 l/min	2.000 / 2.400 l/min
Zona Presión Negativa Regulada	180 mbar	180 mbar	180 mbar
Nivel Sonoro	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)	64 / 68 dB (A)
Dimensiones (Al x An x P) en mm	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400	620 x 460 x 455
Peso	22 kg	27 kg	30 kg
Duración conexión	100%	100%	100%
Tasa separación**	99,3%	99,3%	99,3%
Número de Equipos	Hasta 2 equipos	Hasta 3 equipos	Hasta 5 equipos
Suministro Incluye	Kit básico instalación	Kit básico instalación	Kit básico instalación

Ref.: 98-010311

Ref.: 98-01 0312

Ref.: 98-010313

****SEPARADOR DE AMALGAMA GRATIS**

METASYS

SEPARADOR DE AMALGAMA

- Separación por decantación
- Sistema antiobstrucción
- No reduce potencia de succión



Ref.: 98-010004 ECO II



* Mínimo de mantenimiento requerido

GARANTÍA
36 meses*