

# DESTAQUES 2024

O seu distribuidor de confiança:

## ▶ **NOVO** SCALER ULTRA-SÓNICO COM AEROPOLIDOR | PT-A

### SÓ PARA OS MAIS EXIGENTES!

DIFERENCIE-SE DOS OUTROS E OFEREÇA O MELHOR AOS SEUS PACIENTES

- Grande ecrã tátil.
- 12 níveis de regulação do caudal e da potência.
- Aquecedor de água ▶ Máximo conforto para o paciente.
- Pedal multifunções.

1.- SCALER ULTRA-SÓNICO: tecnologia exclusiva "**Painless**" para tratamentos indolores. **3 programas:** Profilaxia, Periodontia e Endodontia.

- Potente peça de mão **YZ-2L**, extraível para esterilização em autoclave.
- **Compatível com EMS®** (ligação de mangueiras e pontas roscadas), com luz LED.
- Frequência de trabalho ajustável até **35.000 Hz** e amplitude de **90 µm**.
- Abastecimento de água: **autónomo e de rede**.

2.- AEROPOLIDOR DE BICARBONATO E GLYCINE:

Poderoso e versátil aeropolidor **2 em 1:**

**Função supragengival e função subgengival.**

**2 peças de mão:**

- Leves ▶ Reduzem a fadiga.
- **Micro cabeça** e rotação de **360°** ▶ Profilaxia perfeita.
- **Separável** em 3 partes ▶ Manutenção óptima.

O fornecimento inclui: Mala de transporte metálica,

4 depósitos, 3 peças de mão e **MUITO MAIS...**

**Garantia:** 24 meses (12 meses para as peças de mão)

+Info



Ref.: 28-PTA

Com AQUECEDOR  
de água

**OPCIONAL**

**CARRINHO À MEDIDA**

Ref.: 28-CART2

## ▶ CAPTADOR / SENSOR RADIOLOGÍA DIGITAL | i-Sensor H1 & H2

- Software potente ▶ **Imagens imediatas de alta resolução (25 lp/mm)**
- Instalação e utilização em **várias estações de trabalho** (\*O mesmo IP)
- **Compatível** com os principais softwares (por exemplo: Twain®)
- Sensor **de bordo ultrafino e curvo** ▶ Maior conforto.

- O chip ADC de 16 bits fornece mais de 60.000 tons de cinzento em radiologia.
- Sensor de alta-definição com até 2,2 milhões de pixels.
- Efeito de imagem mais claro, para encontrar facilmente bifurcações subtis do ápice da raiz.

Fácil de usar em qualquer dispositivo

- Ligação USB 2.0.
- Não é necessária fonte de alimentação externa.
- Comprimento do cabo: 3m.
- Instalação com um clique.
- Classificação de protecção IP68

**Garantia:** 24 meses

Instalação e utilização em  
**VÁRIAS ESTAÇÕES**  
de TRABALHO (\*O mesmo IP)

**H1**

38,5 x 25mm  
(962,5 mm<sup>2</sup>)

Ref.: 28-H1

**ULTRAFINO**  
4,4mm

**H2**

41 x 31mm  
(1.240 mm<sup>2</sup>)

Ref.: 28-H2

OFERTA VÁLIDA ATÉ 28 de fevereiro de 2025. IVA / PORTES E MÃO DE OBRA, NÃO INCLUÍDOS.

Preços sujeitos a possíveis variações de fábrica

## ▶ SCANNER DE PLACAS DE FÓSFORO | i-Scan



**Scanner de placas de fósforo Woodpecker:** Inteligente, intuitivo e capaz de gerar imagens em alta-definição de forma imediata.

**Compatível** com os principais softwares do mercado (Ex.: Twain)

### 1.- ELEVADA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO

• Disco duro de 8 núcleos capaz de gerar imagens com mais de 100.000 milhões de dados. Principalmente desenhado para possibilitar um diagnóstico preciso.

### 2.- SOFTWARE POTENTE

• A estrutura multinível e a otimização inteligente gera imagens em HD

### 3.- RÁPIDO E FÁCIL DE USAR | 1 CLICK

• Só um click para começar, digitalizar e ver a imagem gerada.

### 4.- ECRÃ ULTRA HIGH RESOLUTION

• Ecrã tátil de 7" e uma resolução de 800x1280 px, o que permite o fácil aumento e processamento da imagem no ecrã

### 5.- CONECTIVIDADE 5G + VERSATILIDADE

• Permite a partilha rápida e fácil de imagens em telemóveis, tablets e computadores.

**Garantia:** 24 meses

**Ref.: 28-ISCAN**



## ▶ NOVO PIEZO SURGERY ULTRA-SÓNICO | SURGIC TOUCH LED

Dispositivo de última geração para **cirurgia óssea**, capaz de efetuar **cortes micrométricos para cirurgias minimamente invasivas** (3,5mm de comprimento x 0,5 mm de largura) reduzindo ao máximo a área cirúrgica e facilitando uma **recuperação pós-operatória rápida e menos traumática para o paciente.**

O **feedback em tempo real e o corte seletivo** garantem a segurança do doente. **Sem efeito de corte nos tecidos moles.**

**Configuração pormenorizada:**

- **3 modos de trabalho + Auto-limpeza:** Modo **Cirurgia** (B), Modo de **Periodontia** (P), Modo **Endodontia** (E) e **Auto-limpeza** (C)
- **Potência e irrigação reguláveis em 7 níveis.**
- **Ecrã / Display de 7"** com interface simples e extremamente intuitivo.
- **Peça de mão HB-1L** com tecnologia ultra-sónica e luz LED 360°.
- **Peso total: apenas 2Kg.**

O **fornecimento inclui:** pedal multifunções, 2 peças de mão, 14 pontas, 2 chaves dinamométricas, 2 caixas de esterilização, mala de transporte e muito mais...

**Garantia:** 24 meses (12 meses para a peça de mão)



**POTÊNCIA MÁXIMA  
COM UMA EFICIÊNCIA  
DE CORTE PERFEITA  
EM CADA CIRURGIA**



**Ref.: 28-SURGIC TOUCH**

## ▶ MOTOR DE IMPLANTES | Implanter LED PLUS

Motor potente e leve **com luz** e 8 programas personalizáveis

- **Ecrã LCD tátil:** amplo, claro, intuitivo e fácil de utilizar inclusive com luvas húmidas
- Potente **micromotor** até 80 N.cm e brushless.
- **Pedal multifunção** que permite ao profissional operar sem necessidade de tocar o dispositivo: ajustar caudal de irrigação, modificar o programa, direção de rotação e controlar a velocidade.
- **Bomba peristáltica** com acesso frontal, muito silenciosa, completamente isolada e integrada no dispositivo
- **Dados técnicos:**
  - Par de aperto: 5-80 N.cm
  - Refrigeração: 0 - 120 ml/min
  - Velocidade do motor: 15 - 40.000 rpm
  - Fonte de alimentação: 220V

**Garantia:** 24 meses dispositivo  
12 meses micromotor e contra ângulo

**Ref.: 28-IMPLANTERLP**



Ecrã tátil



Bomba peristáltica



Pedal Multifunção

**▶ Inclui mala metálica de transporte, contra ângulo LED 20:1 y micromotor LED brushless**

**AGORA  
+ PRECISO**



**▶ LINHA DE IRRIGAÇÃO**

**Ref.: 28-WD004**

## ▶ NOVO SCALER ULTRA-SÓNICO COM AEROPOLIDOR | AP-B

**Solução combinada para uma profilaxia completa.**  
 Seleção automática em função da peça de mão que se levante do suporte.  
 Leve e compacto: 2.0Kg / 27x17x9cm

**1.- ESCALADOR ULTRA-SÓNICO:** Ultrassons piezoeléctrico desenhado para tratamentos de profilaxia, periodontia e endodontia.

- **Compatível com EMS** (ligação de mangueiras e pontas roscadas), com luz LED.
- Frequência de trabalho ajustável até **35.000 Hz.** e 90 µm. de amplitude.
- **3 programas:** Limpeza, periodontia e endodontia.
- Abastecimento de água: **autónomo.**

**2.- AEROPOLIDOR:** Poderoso e versátil aeropolidor **2 em 1:** Função Supragengival e Função Subgengival.

- Desenhado para utilização com **Bicarbonato e Glycine** em pó. (tamanhos recomendados **Supragengival:** 40-65µm. e **Subgengival:** 25µm.)
- **2 peças de mão:**
  - Peça de mão de tratamento **supragengival** (28-AP1).
  - Peça de mão de tratamento **subgengival** (28-AP2)
- Rotação 360°

**Garantia:** 24 meses  
**Garantia peça de mão:** 12 meses



Ref.: 28-APB

**OPCIONAL**  
**CARRINHO À MEDIDA**  
 Ref.: 28-CART1

## ▶ NOVO AEROPOLIDOR | AP-H & AP-H PLUS



**Ergonómico, preciso e leve** (apenas 125gr.).

Com a sua peça de mão para tratamentos **SUPRAGENGIVAIS**, o **AP-1 Plus** limpa e dá polimento aos dentes, e com a sua peça de mão para tratamentos **SUBGENGIVAIS AP-2 Plus** remove eficazmente o **biofilme** do borde da área subgengival e das bolsas periodontais mais profundas.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Peça de mão **separável em 3 partes**, de fácil manutenção.
- Design **anti-refluxo de água e pó**, para evitar entupimentos.
- **Mini cabeça com rotação de 360°** e design fino para uma visão óptima da área de trabalho.
- Concebida para utilização com pós de **bicarbonato e glycine**.
- **O depósito superior transparente** permite-lhe ver a quantidade de pó restante.

**Garantia:** 12 meses

**Peça de mão AP-1 Plus**

**(Incluída no AP-H e AP-H PLUS)**

- Diâmetro de saída do pó: 0,7mm.
- Diâmetro de saída de água: 1,4mm.
- **Tamanho de pó recomendado:** 40 - 65µm.
- **Esterilizável a 134°.**

**Peça de mão AP-2 Plus**

**(Incluída na AP-H PLUS)**

- Saída de pó em três direções e saída de água apenas numa direção.
- **Ponta desenhada para resultados únicos:** feita de polímeros médicos, flexível, remove a placa bacteriana em profundidade e de fácil acesso.
- **Tamanho de pó recomendado:** 25µm.
- **Esterilizável a 134°.**

Ref.: 28-APH\*

Ref.: 28-APHPLUS\*



Subgengival

**AP-2 Plus**

**2 em 1**

**Subgengival e Supragengival**

Supragengival

**AP-1 Plus**

**Disponível**

com ligação:  
 Midwest 4 (\*M4)  
 KaVo® Multiflex (\*K)  
 Sirona® R/F (\*S)  
 NSK® PTL (\*N)

## ▶ TURBINA | PRIME LINE

- Cabeça torque
- Com luz
- Rolamentos cerâmicos
- Potência: **25 W**
- **350.000 rpm** (a 3 bar)
- Nível acústico: **< 55 dB**
- 4 Sprays
- Adaptação tipo Multiflex (Outras adaptações disponíveis)
- Garantia:** 24 meses



Ref.: 06-HP21KL

**OFERTA**

## ▶ TURBINA | ECO LINE POWER

- "Power Edition"
- Cabeça torque
- Rolamentos cerâmicos
- Potência: **28 W**
- **320.000 rpm**
- Nível acústico: **< 60 dB**
- 4 Sprays
- Adaptação tipo Multiflex
- Garantia:** 18 meses



Ref.: 06-HE20KL (COM LUZ)

**OFERTA**

Ref.: 06-HE20K (SEM LUZ)

**OFERTA**

## ▶ TURBINA | ECO LINE

- Cabeça torque
- Rolamentos cerâmicos
- Potência: **21 W**
- **320.000 rpm** (a 3 bar)
- Nível acústico: **< 62 dB**
- 4 Sprays
- Adaptação tipo Multiflex (Outras adaptações disponíveis)
- Garantia:** 18 meses



Ref.: 06-HE21KL (COM LUZ)

**OFERTA**

Ref.: 06-HE21K (SEM LUZ)

**OFERTA**

## ▶ TURBINA | ECO LINE

- Cabeça em miniatura
- Rolamentos cerâmicos
- Potência: **16 W**
- **400.000 rpm** (a 3 bar)
- Nível acústico: **< 60 dB**
- 3 Sprays
- Adaptação tipo Multiflex (Outras adaptações disponíveis)
- Garantia:** 18 meses



Ref.: 06-HE22KL (COM LUZ)

**OFERTA**

Ref.: 06-HE22K (SEM LUZ)

**OFERTA**

## ▶ TURBINA | ECO T2

- Linha econômica
- Cabeça torque
- Sem luz
- Rolamentos cerâmicos
- Potência: **21 W**
- **340.000 rpm** (a 3 bar)
- Nível acústico: **< 75 dB**
- 1 Spray
- Ligação 4 furos
- Garantia:** 6 meses



Ref.: 58-250

**OFERTA**

## ▶ TURBINA | ECO T TURBO

- Cabeça torque
- Sem luz
- Potência: **27 W**
- **370.000 rpm**
- Nível acústico: **< 75dB**
- Ligação: Midwest 4
- Orifícios de pulverização: 4
- Revestimento cromado
- Rolamentos cerâmicos
- Garantia:** 12 meses



Ref.: 58-253

**OFERTA**

## ▶ ACOPLAMENTOS



TIPO KAVO

Sem luz, sem regulação spray

Ref.: 06-QC4014K



TIPO KAVO

Com luz LED, com regulação spray

Ref.: 06-QC6016KW



TIPO W&H

Sem luz, sem regulação spray

Ref.: 06-QC4014W



TIPO KAVO

Com luz Xénon, sem regulação spray

Ref.: 06-QC5016K



TIPO NSK

Sem luz, sem regulação spray

Ref.: 06-QC4014NT



TIPO W&H

Com luz, sem regulação spray

Ref.: 06-QC5016W



TIPO KAVO

Com luz LED, sem regulação spray

Ref.: 06-QC6016K



TIPO NSK

Com luz Xénon, sem regulação spray

Ref.: 06-QC5016NT



TIPO SIRONA

Com luz Xénon, com regulação spray

Ref.: 06-QC5016SW



TIPO KAVO

Com luz Xénon, com regulação spray

Ref.: 06-QC5016KW



TIPO NSK

Com luz LED, sem regulação spray

Ref.: 06-QC6016NT



TIPO SIRONA

Com luz LED, com regulação spray

Ref.: 06-QC6016SW

## ▶ CONTRA ÂNGULO | PRIME

- Transmissão 1:1 (\*Outras transmissões disponíveis)
  - Irrigação interna
  - Com luz
  - Sistema de botão
  - **Cabeça removível**
  - Sistema INTRA, compatível com os ângulos KaVo
  - Até 40.000 rpm
  - Revestimento de titânio
- Garantia:** 24 meses



Ref.: 06-LP11L  
**OFERTA**

## ▶ CONTRA ÂNGULO | CLASSIC

- Transmissão 1:1 (\*Outras transmissões disponíveis)
  - Irrigação interna
  - Sistema de botão
  - **Cabeça removível**
  - Sistema INTRA, compatível com os ângulos KaVo
  - Até 40.000 rpm
  - Revestimento cromado
- Garantia:** 16 meses



Ref.: 06-LCC11 (SEM LUZ)  
**OFERTA**

Ref.: 06-LCC11L (COM LUZ)  
**OFERTA**

## ▶ CONTRA ÂNGULO | ECO LINE

- Transmissão 1:1 (\*Outras transmissões disponíveis)
  - Irrigação interna
  - Sistema de botão
  - **Cabeça removível**
  - Sistema INTRA, compatível com os ângulos KaVo
  - Até 40.000 rpm
  - Revestimento cromado
- Garantia:** 12 meses



Ref.: 06-LE11 (SEM LUZ)  
**OFERTA**

Ref.: 06-LE11L (COM LUZ)  
**OFERTA**

## ▶ CONTRA ÂNGULO | ECO C2

- Linha econômica
- Transmissão 1:1
- Irrigação externa
- Sistema de botão
- Até 40.000 rpm
- Revestimento cromado



Ref.: 58-204  
**OFERTA**



Ref.: 58-228  
**CABEÇA ECO C2**

**Garantia:** 6 meses

## ▶ CONTRA ÂNGULO | ECO C1

- Linha econômica
- Transmissão 1:1
- Irrigação externa
- Sistema de guilhotina
- Até 40.000 rpm
- Revestimento cromado



Ref.: 58-201  
**OFERTA**



Ref.: 58-226  
**CABEÇA ECO C1**

**Garantia:** 6 meses

## ▶ CABEZAS CONTRA ÂNGULO



Ref.: 06-LCH11 Transmissão 1:1 (Ponto azul)

COMPATÍVEL KAVO E MK-DENT



Ref.: 06-LCH21 Transmissão 2:1 (Ponto verde)

COMPATÍVEL KAVO E MK-DENT



Ref.: 06-LCH16 Transmissão 1:1 Brocas de turbina (Ponto azul)

COMPATÍVEL KAVO E MK-DENT

## ▶ PEÇA DE MÃO | PRIME

- Com luz
  - Irrigação interna
  - Até 40.000 rpm
  - Revestimento de titânio
- **Garantia:** 24 meses



Ref.: 06-LP01L  
**OFERTA**

## ▶ PEÇA DE MÃO | ECO LINE

- Irrigação interna
  - Até 40.000 rpm
  - Revestimento cromado
- **Garantia:** 12 meses



Ref.: 06-LE01 (SEM LUZ)  
**OFERTA**

Ref.: 06-LE01L (COM LUZ)  
**OFERTA**

## ▶ PEÇA DE MÃO | ECO P1

- Linha econômica
  - Irrigação externa
  - Até 40.000 rpm
  - Revestimento cromado
- **Garantia:** 6 meses



Ref.: 58-202  
**OFERTA**

## ▶ MICROMOTOR | AM1004

- Sem luz
- Sistema INTRA, irrigação interna
- Ligaçãõ 4 furos
- Reg. velocidade e inversão
- Até 20.000 rpm

- **Garantia:** 24 meses



Ref.: 06-AM1004

**OFERTA**

## ▶ MICROMOTOR | AM1006

- Com luz
- Sistema INTRA, irrigação interna
- Ligaçãõ 6 furos
- Reg. velocidade e inversão
- Até 20.000 rpm

- **Garantia:** 24 meses



Ref.: 06-AM1006

**OFERTA**

## ▶ MICROMOTOR | VORTICE

- Sem luz
- Sistema INTRA, irrigação interna
- Ligaçãõ compatível Kavø Multiflex®
- Reg. velocidade e inversão
- Até 20.000 rpm

- **Garantia:** 24 meses



Ref.: 40-22452

**OFERTA**

## ▶ MICROMOTOR | ECO M1



- **Linha econômica**
- Sem luz
- Sistema INTRA, irrigação externa
- Ligaçãõ 4 furos
- Reg. velocidade e inversão
- Até 20.000 rpm

- **Garantia:** 6 meses

Ref.: 58-203

**OFERTA**

## ▶ BOQUILHAS | ADAPTADORES PARA ÓLEO SPRAY



Para Kavø Multiflex

Ref.: BL-1012



Para contra ângulos e peças de mão

Ref.: BL-1013



Para pinças turbina

Ref.: BL-1014



Para Ligaçãõ 4 – 6 furos

Ref.: BL-1015



Para Sirona R/F

Ref.: BL-1017



Para W&H Roto Quick

Ref.: BL-1018



Para NSK Phatelus

Ref.: BL-1020



Para Bien Air Unifix

Ref.: BL-1023



Para Faro

Ref.: 80-701080

## ▶ LUBRIFICANTE | LU1011

- Óleo PREMIUM
- 100% Sintético
- Spray: 500ml



Ref.: 06-LU1011

**OFERTA**

## ▶ LUBRIFICANTE | LU1022

- Óleo MK-DENT para Kavø - Quattrocare
- 100% Sintético
- Garrafa: 500ml
- Ligaçãõ com rosca




Ref.: 06-LU1022

**OFERTA**

## ▶ LUBRIFICANTE | LU1031

- Óleo MK-DENT para W&H Assistina
- Garrafa: 500ml



Ref.: 06-LU1031

**OFERTA**

## ▶ KIT ROTATÓRIO



### TURBINA PRO T1L

- Cabeça torque
- Adaptação tipo Multiflex®
- Com luz LED
- Irrigação interna
- Potência: 21 W
- Velocidade: 340.000 rpm
- 4 sprays
- **Inclui acoplamento**

### PIEZA MANO PRO P1

- Transmissão 1:1, azul
- Sem luz
- Irrigação interna
- Máximo rpm: 40.000
- Revestimento cromado

### CONTRA ÂNGULO PRO C1

- Transmissão 1:1, azul
- Sem luz
- Irrigação interna
- **Cabeça removível** (compatível KaVo®)
- Máximo rpm: 40.000
- Revestimento cromado

### MICROMOTOR PRO M1

- Sem luz
- Irrigação interna
- Máximo rpm: 20.000
- Ligaçao Midwest 4
- Direcção e velocidade de rotação ajustável
- Revestimento cromado



Ref.: 58-222

**OFERTA**

## ▶ JATOS BICARBONATO | PROPHYLINE



- Ergonomia perfeita
- Superfície antiderrapante, inclusive com luvas húmidas
- Rotação de cânula 360°
- Disponível em todos os sistemas de adaptações tipo Kavo, W&H, Sirona, NSK ou Bien Air

**Garantia:** 12 meses

Ref.: 06-PR1011\*

\*: K (KaVo), W (W&H), S (Sirona), N (NSK), B (Bien Air),

**OFERTA**

## KITS DE ESTUDANTES



**GARANTIA PARA TODO O GRAU UNIVERSITÁRIO**



- Inclui:**
- Estojo
  - 1 garrafa de lubrificante

**OFERTA**



## ▶ SCALER | ECO S2



- Ligaçao 4 furos
- Frequência: 6.000 Hz
- Rosca compatível com ponta Kavo SONICflex

- **Inclui:** 3 pontas e chave dinamométrica

**Garantia:** 6 meses

Ref.: 44-ECOS2

**OFERTA**

## ▶ MICRO JATO DE AREIA | AIR BLASTER



- Leve e ergonómico
- Sólido e simples
- Ponta Tungsténio para máxima duração
- Ótimo para trabalhar em metais, porcelanas e resinas
- Indicado para óxido de alumínio de 50-90 micras

- **Inclui:** Ponta de reposição de Tungsténio e ligaçao Midwest 4 - 4 furos

**Garantia:** 12 meses

Ref.: 44-598

**OFERTA**



TUNGSTÉNIO



LIGAÇÃO

## ▶ DESTARTARIZADOR | D600 e D600 LED

- **Ligação de mangueira** e sistema de rosca **compatível** com **ponta em S**.
- **Frequência de trabalho ajustável:** 28.000 Hz - 31.000 kHz
- **Movimento de trabalho:** 90 um
- Tecnologia **Comfortable Scaling**
- **3 Programas:** profilaxia, periodontal e endodontia
- Peça de mão: removível e esterilizável em autoclave
- Abastecimento de água: **autônomo** e com ligação a rede
- **Inclui:** 7 pontas, chave dinamométrica, chave Endo, peça de mão, pedal e várias peças sobressalentes

**Garantia:** 24 meses  
(12 meses de peça de mão e acessórios)



**DTE®**

**Ref.: 28-D600**  
**OFERTA**

**Ref.: 28-D600LED**  
**OFERTA**

\*Pergunte-nos sobre as **mais de 200 PONTAS COMPATÍVEIS** que temos em Stock.

## ▶ DESTARTARIZADOR | S6 e S6 LED

- **Ligação de mangueira** e sistema de rosca **compatível** com **ponta em S**.
- **Frequência de trabalho ajustável:** 28.000- 31.000 Hz.
- **Movimento de trabalho:** 90µm.
- Tecnologia **Comfortable Scaling**.
- **3 Programas:** profilaxia, periodontal e endodontia.
- **Peça de mão:** removível e esterilizável em autoclave.
- **Abastecimento de água:** red (NO autônomo)
- **Inclui:** 7 pontas, chave dinamométrica, chave Endo, peça de mão, pedal e várias peças sobressalentes.

**Garantia:** 24 meses  
(12 meses de peça de mão e acessórios)



**DTE®**

**Ref.: 28-S6**  
**OFERTA**

**Ref.: 28-S6LED**  
**OFERTA**

## ▶ DESTARTARIZADOR | U600 e U600 LED

- **Ligação de mangueira** e sistema de rosca **compatível** com **ponta EMS®**.
- **Frequência de trabalho ajustável:** 28.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimento de trabalho:** 90µm.
- Tecnologia **Comfortable Scaling**.
- **3 Programas:** profilaxia, periodontal e endodontia.
- **Peça de mão:** removível e esterilizável em autoclave.
- **Abastecimento de água:** autônomo y red.
- **Inclui:** 7 pontas, chave dinamométrica, chave Endo, peça de mão, pedal e várias peças sobressalentes.

**Garantia:** 24 meses  
(12 meses de peça de mão e acessórios)



**WOODPECKER**

**Ref.: 28-U600**  
**OFERTA**

**Ref.: 28-U600LED**  
**OFERTA**

## ▶ DESTARTARIZADOR | D7 e D7 LED

- **Ligação de mangueira** e sistema de rosca **compatível** com **ponta em S**.
- **Frequência de trabalho ajustável:** 25.000 Hz - 31.000 Hz
- **Movimento de trabalho:** 100 um
- **3 Programas:** profilaxia, periodontal e endodontia
- Peça de mão: removível e esterilizável em autoclave
- **Abastecimento de água:** autônomo
- **Inclui:** 8 bits, 4 limas, chave auto-limitadora, chave endo, suporte de 6 bits, peça de mão, pedal e várias peças sobressalentes.

**Garantia:** 24 meses  
(12 meses de peça de mão e acessórios)



**DTE®**

**Ref.: 28-D7**  
**OFERTA**

**Ref.: 28-D7LED**  
**OFERTA**

## ▶ DESTARTARIZADOR | D5 e D5 LED

- **Ligação de mangueira** e sistema de rosca **compatível** com **ponta em S**.
- **Frequência de trabalho ajustável:** 25.000 Hz - 31.000 Hz
- **Movimento de trabalho:** 100 um
- **3 Programas:** profilaxia, periodontal e endodontia
- **Peça de mão:** removível e esterilizável em autoclave
- **Abastecimento de água:** com ligação a rede
- **Inclui:** 5 bits, chave auto-limitadora, peça de mão, pedal e várias peças sobressalentes.

**Garantia:** 24 meses  
(12 meses de peça de mão e acessórios)



**DTE®**

**Ref.: 28-D5**  
**OFERTA**

**Ref.: 28-D5LED**  
**OFERTA**



# PONTAS / INSERTOS

## +200 MODELOS COMPATÍVEIS

DESCARREGAR AQUI >>  
O NOSSO CATÁLOGO  
COM TODA A INFORMAÇÃO  
DETALHADA




Sempre em stock,  
entrega em 24 horas!

ASSIM ENCONTRARÁ AS PONTAS NO NOSSO CATÁLOGO DE PONTAS


■ Profilaxia 
 ■ Perio 
 ■ Endo 
 ■ Trat. Cáries 
 ■ Especial 
 ■ Cirurgia 
 Revestido de Diamante 
 Revestido de Titânio

### ■ G1, GD1 e GS1 | Profilaxia, depósitos supragengivais



Eliminação de depósitos supragengivais em todos os quadrantes.

Ref.:  
**28-G1**  
**28-GD1**  
**28-GS1**



**COMPATIBILIDADE** | S: Rosca tipo S, A: Amdent®, E: EMS®, MEC: Mectron®, KS: KaVo® Soniflex 2000, KPI: KaVo® Piezolux, SIR: Sirona®, KP2: KaVo® PiezoLED

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1</b> DESCRIÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO</p> <p><b>2</b> ILUSTRAÇÃO DO MODO DE UTILIZAÇÃO</p> <p><b>3</b> MODO DE UTILIZAÇÃO indica que a ponta deve ser utilizada no modo X do scaler / ultrassons.<br/>- G: Profilaxia - P: Periodontia - E: Endodontia</p> | <p><b>4</b> FORMA E DIMENSÕES DA PONTA</p> <p><b>5</b> POTÊNCIA DE VIBRAÇÃO: 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%</p> <p><b>6</b> CAUDAL DE IRRIGAÇÃO 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%</p> |
|--|--|

## PORQUÊ COMPRAR PONTAS / INSERTOS WOODPECKER / DTE?

### PREÇO

Não nos enganemos a nós próprios, é a primeira coisa que vemos.

### QUALIDADE

Entre 4 e 10 vezes melhor qualidade / preço do que os "originais".

### DESIGN

A investigação e o desenvolvimento contínuos conduzem à criação de designs inovadores, especialmente no sector da endodontia.

COM MAIS DE 15 ANOS NO MERCADO E MILHARES DE PONTAS VENDIDAS TODOS OS ANOS, FINALMENTE JÁ NINGUÉM DUVIDA DA SUA COMPATIBILIDADE.

<< NÃO LEIA ISTO

PONTAS DESTARTARIZADOR ENDO

**SEMPRE  
NA VANGUARDA  
NOS TRATAMENTOS  
ENDODÔNTICOS**



28-ED1  
Tipo de rosca S  
28-E1  
P/EMS



28-E3  
P/EMS



28-ED4  
P/SATELEC  
28-E4  
P/EMS



28-E5D  
P/EMS



28-ED11  
P/SATELEC  
28-E11  
P/EMS



28-ED12D  
P/SATELEC  
28-E12D  
P/EMS



28-ED60  
P/SATELEC



28-E70  
P/EMS



28-E71

0,3 x 17,7mm



28-E72

0,3 x 20,7mm



28-E73

0,25 x 17,7mm



28-E74

0,25 x 20,7mm

▶ **PEÇAS DE MÃO ULTRASSONS**

- Compatível com ligação e rosca tipo S
- Sin luz



Ref.: 28-HD8H | HD-8H

**OFERTA**

▶ **PEÇAS DE MÃO ULTRASSONS**

- Compatível com ligação e rosca tipo S
- Sem luz



Ref.: 28-HW6 | HW-6

**OFERTA**

- Compatível com ligação e rosca tipo S
- Sem luz



Ref.: 28-HD7H | HD-7H

**OFERTA**

- Compatível com ligação e rosca tipo S
- Sem luz (metálica)



Ref.: 28-HW3H | HW-3H

**OFERTA**

- Compatível com ligação e rosca tipo S
- Com luz LED



Ref.: 28-HD7L | HD-7L

**OFERTA**

- Compatível com ligação e rosca tipo S
- Com luz LED



Ref.: 28-HW5L | HW-5L

**OFERTA**

- Compatível com ligação e rosca tipo S
- Com luz LED



Ref.: 28-HD8L | HD-8L

**OFERTA**

- Compatível com ligação e rosca tipo S
- Com luz LED



Ref.: 28-HW5L | HW-6L

**OFERTA**

▶ **ACESSÓRIOS**



Para pontas Satelec® / EMS®

28-TD1L



Para pontas Satelec® / EMS®

Acceso lateral

28-TW5L



Para pontas KaVo Sonicflex®, Sonosoft®, Piezolux® e compatível

Acceso lateral

28-TK5L



Para pontas Sirona®

Acceso lateral

28-TS4L



Para pontas Endochuck

28-TDE1



Para pontas cirurgia Woodpecker® o Mectron®

28-TU1L



Suporte 6 pontas com protector

Aço inoxidável

28-WA001



Suporte 6 pontas sem protector

Aço inoxidável

28-WA002

► **MOTOR ENDO | ENDO RADAR PLUS**

- Micromotor + contra ângulo sem fios + localizador de apex integrado
  - Motor brushless: maior rendimento, precisão e duração
  - Funções disponíveis: unicamente motor, localizador de apex, função combinada
  - Movimento recíproco, em sentido horário e anti-horário, auto-reverse e auto-stop.
  - Torque: 0,4 a 5 Ncm.
  - Velocidade: 100 a 1.200 rpm.
  - Cabeça em miniatura para maior visibilidade.
  - Redução 6:1: grande potência e corte eficiente
- Garantia:** 24 meses unidade y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)


**O que é o ARI?** Software integrado no motor Endo Radar Plus da Woodpecker, que controla dinamicamente a tensão de torção durante a reciprocidade.

Quando a tensão do instrumento no canal aumenta, o ARI ajusta automaticamente os ângulos de reciprocidade, diminuindo-os. Depois de aliviar a tensão, ele retorna aos ângulos inicialmente definidos.

Ref.: 28-ENDORADARP

**NOVO**  
método de trabalho

**ARI** Reciprocación Inteligente Adaptável



**NOVA**





CABEÇA COMPLETA MOTORES ENDO WOODPECKER / DTE  
**MOVIMENTO ROTATÓRIO E VERTICAL**

**CA161 RR**

► **MOTOR ENDO | MOTOPEX**



**Ecrã OLED**  
claro, completo  
e intuitivo



- Motor + contra ângulo sem fios + localizador de ápex integrado.
  - Motor brushless: maior rendimento, precisão e duração.
  - Função auto-reverse para prevenir com eficácia as fraturas das limas.
  - Funções disponíveis: localizador de apex (EAL), normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - intervalo de regulação entre 20° - 400°), auto-reverse (ATR).
  - Torque ajustável: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
  - Velocidade ajustável: 100 a 1.200 rpm.
  - Ecrã OLED claro, amplo e intuitivo.
  - Redução 6:1 de cabeça super mini de 8mm de diâmetro e 9,7mm de altura.
  - Bateria de longa duração: 2000 mAh.
- **Garantia:** 24 meses a unidade e a peça de mão. (12 meses em contra-ângulo)

Ref.: 28-MOTOPEX

## ▶ NOVO MOTOR DE ENDODONTIA | AI MOTOR TERAUCHI BLACK EDITION

### O motor do endodontista!

Motor brushless ▶ maior suavidade, desempenho, precisão e durabilidade.  
**6 modos de funcionamento:** eo famoso **T-Mode\*** concebido pelo **Dr. Yoshi Terauchi**, modo de localização do ápex (EAL), Normal (CW), Reverse (CCW), Recíproco (REC) e Reversão de torque adaptável (ATR).

### \*O que é o modo T-Mode?

Primeiro, começa com um modo SGP (Safe Glide Path) concebido para passar uma saliência ou degrau que consiste num movimento recíproco com ângulos iguais para a frente e para trás. Aqui pode definir o ângulo e a velocidade de rotação. Segue-se um modo à escolha (Normal, Reverse, Recíproco ou ATR) onde pode definir todos os parâmetros para cada modo. Começará por pressionar o botão de ativação para iniciar o modo SGP e, depois de passar a saliência ou o degrau, bastará pressionar novamente o botão de ativação e passará automaticamente para o segundo modo configurado. com pressionar o botão de activación nuevamente y automáticamente pasará al segundo modo configurado.

### CARACTERÍSTICAS:

- 10 programas memorizáveis.
- 30 sistemas de ficheiros predefinidos e programados de acordo com as especificações do fabricante da lima.
- Ângulo de trabalho regulável.
- Rotação da cabeça de 360°.

- Ecrã OLED grande, claro e intuitivo.
- Bateria de alta capacidade: 2.000mAh.
- Cabeça super mini: 8mm Ø y 9,7mm de altura.
- Função de calibração automática.
- Torque ajustável: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidade ajustável: 100 a 2.500 rpm.

**Garantia:** 24 meses para a unidade e a peça de mão (12 meses para o contra ângulo)

**Ref.: 28-AIMOTORBLACK**

NENHUM  
 DEGRAU / SALIÊNCIA  
 SERÁ CAPAZ DE RESISTIR



## ▶ MOTOR ENDO | SMART A

- Micromotor + contra ângulo sem fios
- + localizador de apex integrado.

### MUITO POUCO ESPAÇO POR MUITO PARA CONTAR



SEMPRE ACTUALIZADO com a APP WEndo

+Info AQUI

■ Ref.: 28-SMARTAN | Laranja

□ Ref.: 28-SMARTAB | Branco

OFERTA | 1.800,00 €



## ▶ MOTOR ENDO | ENDO SMART +

- Micromotor + contra ângulo sem fios.
- Possibilidade de ligar ao localizador de apex Ai-Pex e Woodpex V.
- Motor brushless
- 9 programas memorizáveis.
- Torque: 0,4 a 5 Ncm.
- Velocidade: 100 a 1.200 rpm.
- Peso peça de mão: 138 gr.
- Contra ângulo super mini 6:1 = grande potência e eficácia de corte.
- Função: movimento recíproco com gama de movimento ajustável 20° - 400°.
- Inclui: 4 clips, 5 ganchos, 2 pontas e 1 fio.

**Garantia:** 24 meses a unidade e a peça de mão  
**Garantia contra ângulo:** 12 meses

**Ref.: 28-ENDOSMARTP**



## ▶ ENDO ACTIVADOR ULTRASÓNICO | ENDO 3

- Cabeça desmontável e esterilizável.
- Pontas suaves, não cortantes, resistentes, flexíveis e com sistema anti quebra.
- Economia: pontas reutilizáveis e esterilizáveis.
- Eficaz graças à criação de fluido hidrodinâmico, que melhora o desbridamento e a desorganização do lodo dentário e do biofilme.
- Display LCD.
- Peça de mão ligeira: 78gr.
- Técnica clínica muito simples.
- Dispositivo intuitivo, muito fácil de usar.
- Ideal quando é necessária a portabilidade.
- Bateria: 750mAh.
- O sistema inclui: 3 pontas, chave fixa, capa de silicone e capas descartáveis.

**Garantia:** 12 meses


**Ref.: 28-ENDO3**



### ESPECIAL PONTAS e PEEK



### ENDO CHUCK



### PEEK

## ▶ SISTEMA DE OBTURAÇÃO 3D GUTAPERCHA | Fi-E + Fi-P

Dispositivo para aquecer, cortar e condensar Gutapercha no conjunto radicular durante os tratamentos de endodontia.

Este sistema é composto por uma peça de mão sem fios Fi-P para condensação vertical e uma peça de mão de injeção elétrica Fi-E também sem fios para o preenchimento dos canais.

### O sistema inclui:

- Fi-E e Fi-P com base de carregamento e transformador
- 3x Atacadores/Plugger com mangas de isolamento.
- 4x agulhas de injeção
- 4x mangas de proteção isolantes
- 2x pontas de proteção
- 1x chave para agulhas de injeção

Garantia: 24 meses

Ref.: 28-FIEFIP

INFORMAÇÃO  
DETALHADA ▶



## ▶ CALIBRE CORTADOR GUTAPERCHA | R1 PLUS

- 18 orifícios de corte e medição do diâmetro com uma precisão de 0,01 mm.

- Utilizável com todas as Gutapercha do mercado.

- Regra de 30 mm

- Lâmina de corte antioxidante com duas faces, pode realizar um corte suave deslizando para a frente ou para trás.

- Marcação a laser, marcas duradouras sem descoloração.

- Fabricado em liga de alumínio leve, não enferruja

- Esterilizável em autoclave

Ref.: 28-R1P



## ▶ LOCALIZADOR DE APEX | Ai-PEX

Sistema avançado de tecnologia DSP multifrequência Anti interferência que garante a máxima precisão, mesmo na presença de sangue ou polpa residual.

- Possibilidade de ligar ao motor Endo Smart Plus

- Ecrã de grandes dimensões

- Calibração automática quando se liga

- Teste de polpa (PT MODE): medição da vitalidade dentária.

- Base magnética, rotação 360° e ajuste de inclinação.

- Peso: 685 gr.

- Inclui: 4 x Clips, 5 x Ganchos, 2 x Pontas para ensaio, 2 x Pontas para teste de polpa, 1 x Fio, 1 x Tester e 1 x Carregador.

Garantia: 24 meses (6 meses em acessórios)

Ref.: 28-AIPEX



## ▶ LOCALIZADOR DE APEX | WOODPEX V

- Possibilidade de ligar ao motor Endo Smart Plus.

- Ecrã LCD basculante, luminoso e de fácil leitura.

- Calibração automática.

- Máxima precisão.

- Aviso acústico.


- Peso: 336 gr.

- Dimensões: 89x88x112

- Inclui: 4 clips, 5 ganchos, 2 pontas e 1 fio.

Garantia: 24 meses a unidade. 6 meses em acessórios, bateria e transformador.

Ref.: 28-WOODPEX V



## ▶ LOCALIZADOR DE APEX | MINIPEX

- Sistema avançado de impedância multifrequência.

- Medição de máxima precisão.

- Cabe numa só mão.

- Garantia: 12 meses

Ref.: 28-MINIPEX



## ▶ LÂMPADA DE UNIDADE DENTÁRIA | FARO MAIA

A lâmpada de unidade dentária FARO MAIA oferece, a quem procura um elevado desempenho, um preço muito competitivo. O design ótico patentado da FARO, as asas removíveis e esterilizáveis em autoclave e, a partir de agora, uma nova placa eletrónica que garante uma compatibilidade perfeita com os sistemas de captura de imagem e os equipamentos de diagnóstico, cada vez mais presentes nos consultórios dentários.

### Opções

- Controlo remoto a partir da unidade dentária
- Terceiro eixo de rotação
- Gama completa de cores Ral

### Tecnologia LED.

- Campo de iluminação: 170 x 85mm (a 700mm)
- Calor: 5.000 K
- S-FX: elipse 9x6mm
- Potência: 3.000 a 45.000 LUX
- Sistema de iluminação: 2 LED
- Sistema de refrigeração: dissipador estático, não utiliza ventoinha = silencioso
- Movimento 2D de serie
- Interruptor na cabeça
- Não inclui mão de obra

Garantia: 12 meses

Uma **LÂMPADA** de **QUALIDADE** para a sua **TU CLÍNICA**

REFERÊNCIA DE 3 EIXOS DISPONÍVEL:

Ref.: 80-422010300



## ▶ MOTOR DE ASPIRAÇÃO SECA | AIRMATIC

- 1-2 postos
- Máxima fiabilidade + máximo silencio
- Caudal do ar: 1.200 l/min
- Funcionamento: aspiração e compressão
- Dimensões: 255 (altura) x 205 (largura)

Garantia: 12 meses

Ref.: 39-8AIRMAT



## ▶ SERINGAS | MINIMATE y MINILIGHT

+Info AQUÍ



PRONTO PARA LIGAR A QUALQUER COMPUTADOR



Ligação Cefla®




Ligação KaVo®



Ligação Planmecca®

## ▶ PONTAS SERINGAS DESCARTÁVEIS | Pro-Tip Turbo

Sistema de encaixe de Baioneta. Segura a ponta com o adaptador e evita fugas e misturas de ar e água



A água flui desde o canal central do adaptador ao canal de água da ponta, evitando que entre água no canal do ar.

### - Elimina o risco de contaminação cruzada

- Ar seco e pulverização perfeita
- Sistema de bloqueio de segurança
- Não se dobra
- Válido para todos os adaptadores\* Pro-Tip Turbo

\*Adaptadores disponíveis para "todas" as seringas do mercado

**Pro-Tip TURBO**  
by Adtek Innovations Ltd

SACO  
**250**  
Unidades

Ref.: 60-6410

**OFERTA**

## ▶ MOTOR DE ASPIRAÇÃO HÍBRIDO COM SEPARADOR DE AMÁLGAMA | EXCOM HYBRID A1 y A2

- GRANDE POTÊNCIA DE SUÇÃO - SISTEMA ANTI OBSTRUÇÃO - 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA

**METASYS**  
Made in Austria  
Since 1980

### EXCOM Hybrid

	1	2
Tensão de alimentação	230 V AC	230 V AC
Frecuência	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo Máx. Corrente	6,7 A	6,7 A
Consumo Máx. Potência	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW
Temperatura Máx. Ambiente	40° C	40° C
Volume Aspiração	1.100 / 1.300 l/min	1.450 / 1.750 l/min
Zona Pressão Negativa Regulada	180 mbar	180 mbar
Nível acústico	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)
Dimensões (Al x An x P) em mm	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400
Peso	22 kg	27 kg
Duração conexão	100%	100%
Tasa separação**	99,3%	99,3%
Número de Equipamentos	até 2 equipamentos	até 3 equipamentos
Fornecimento Inclui	Kit básico instalação	Kit básico instalação



### SEPARADOR DE AMÁLGAMA

- Separação por decantação
- Sistema anti obstrução
- Não reduz a potência de sucção



Ref.: 98-010004 ECO II

**GARANTÍA**  
36 meses\*\*

Ref.: 98-010311

Ref.: 98-010312

\*\* Manutenção mínima necessária

## ▶ LIMPADOR SISTEMA DE ASPIRAÇÃO | GREEN & CLEAN M2

### LIMPADOR, DESINFETANTE E DESODORIZANTE

- Apto para a **manutenção de aspirações de todas as marcas**
- Concentrado: **fácil** de transportar e não ocupa espaço
- Sistema dual especialmente desenhado para impedir a geração de microrganismos resistentes

**EXTREMAMENTE  
CÓMODO E SIMPLES**

**METASYS**  
Made in Austria  
Since 1980

CE0044



Ref.: 98-030201 | **Kit iniciação (1 x dispensador, 1 x M2 vermelho 500ml e 1 x M2 verde 500ml)**

Ref.: 98-030202 | **Kit refill I (2 x M2 vermelho 500ml e 2 x M2 verde 500ml)**

Ref.: 98-030203 | **Kit refill II (1 x M2 vermelho 500ml e 1 x M2 verde 500ml)**

## ▶ NOVO SISTEMA DE DESCONTAMINAÇÃO CONTÍNUA PARA CADEIRAS DENTAIS | WEK Light

**METASYS**  
Made in Austria  
Since 1980



INTERNO

CE0044

Ref.: 98-030030\*\*\*

Em conformidade com o NOVO Decreto Real 487/2022.  
Prevenção e controlo da **LEGIONELLA** na clínica dentária.

- Evita a formação de biofilme, bactérias, microrganismos (incluindo Legionella) e a acumulação de calcário e algas nas linhas de água da cadeira dentária.
- Promove uma maior **limpeza do sistema de aspiração** dentária.
- O sistema é composto por uma bomba perfeitamente calibrada que **injeta a dose certa** de descontaminante **Green & Clean WK** (Metasys) no fluxo de água da cadeira dentária e com isso:
  - A solução de **Peróxido de Hidrogénio** a 2% descontamina a água continuamente.
  - Os **inibidores de algas e de calcário** presentes na solução combatem eficazmente a acumulação de calcário e de algas, evitando assim o entupimento dos instrumentos..
- **Tudo isto de uma forma totalmente segura para o paciente.**

\*\*\* Existem modelos que vêm com um **kit de acessórios** especialmente concebidos para determinadas marcas de cadeiras dentárias. Exemplo: **Planmeca, ANCAR, Fimet, HEKA, Morita** (alguns modelos), **OMS, Diplomat, Swident**, entre outras. **Contacte-nos.**



EXTERNO

Ref.: 98-030029

## FOTOPOLIMERIZADOR | O-Star

Fotopolimerizador SEM FIOS capaz de polimerizar TODAS as resinas do mercado inclusive as Dentsply, 3M...

### FOTOPOLIMERIZAÇÃO em 1 SEGUNDO

#### 7 Programas de trabalho:

- **Turbo:** 1 ou 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm<sup>2</sup>)
- **High:** 3 ou 5 seg. (1.800-2.000 mW/cm<sup>2</sup>)
- **Ortho:** 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm<sup>2</sup>) x 5 ou 10 ciclos de um só toque.
- **Normal:** 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm<sup>2</sup>)
- **Rampa (Soft):** 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm<sup>2</sup>)
- **Escalonado (Pulse):** 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm<sup>2</sup>)
- **Check:** 30 ou 60 seg. (200 - 400 mW/cm<sup>2</sup>)
- **Maior alcance da longitude de onda:** 385 - 515 nm (luz azul)
- Display **OLED**
- **Bateria de alta capacidade:** 2.000 mAh
- **Dimensões:** 23x23x204mm
- **Peso:** 108gr
- **Inclui:** medidor de intensidade luminosa na base de carregamento.

Garantia: 24 meses



**ULTRA LEVE**  
108gr.



Ref.: 28-OSTAR

## FOTOPOLIMERIZADOR | iled MAX

- Fotopolimerização em 1 segundo
- Sem tempo de espera
- **Intensidade:** 1.000 - 2.500 mW/cm<sup>2</sup>
- **Longitude de onda:** 385 - 515 nm
- **Capacidade da bateria:** 2000 mAh
- **Rotação da cabeça:** 360°
- **Peso:** 278 gr
- **Dimensões:** 25 x 25 x 240 mm

Garantia: 24 meses  
(6 meses em acessórios)

Ref.: 28-ILEDMAXB | Branco

Ref.: 28-ILEDMAXV | Roxo



## FOTOPOLIMERIZADOR | LED H-ORTHO

- Inalámbrica, potente y ligera.
- Ciclos cortos y sin sobrecalentamientos.
- **2 Programas de trabajo:**
  - **Ortho (P1):** 3, 5 ou 10 seg. (1.800 mW/cm<sup>2</sup>)
  - **Normal (P2):** 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.100 mW/cm<sup>2</sup>)
- **Longitud de onda:** 440 - 490 nm
- **Peso:** 178 gr.
- **Dimensões:** 25mm x 252mm
- **Inclui:** 2 fibras óticas: (1 normal Ref.: 28-FO002 y 1 biselado Ref.: 28-FO003)

Garantia: 24 meses  
(6 meses em acessórios)

Ref.: 28-LEDHORTH0



## NOVO FOTOPOLIMERIZADOR | LUX E Plus

- Económico, atraente e leve
- Sem tempo de espera
- **3 Programas de trabalho:**
  - **Normal:** 5, 10, 15 ou 20 seg. (800 - 1.000 mW/cm<sup>2</sup>)
  - **Rampa:** 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.000 - 1.200 mW/cm<sup>2</sup>)
  - **Escalonado:** 3 ou 5 seg. (1.400 - 1.600 mW/cm<sup>2</sup>)
- **Longitude de onda:** 385 - 515 nm
- **Fibra óptica esterilizable** en autoclave hasta 135°C
- **Peso:** 141 gr.
- **Dimensões:** 40 x 50 x 260mm.

Garantia: 24 meses  
(6 meses em acessórios)

Ref.: 28-LUXEPLUS



## FOTOPOLIMERIZADOR | LED.D

- Robusto, simples e ideal para estudantes
- Sem tempo de espera
- **3 Programas de trabalho:**
  - **Normal (01):** 5 seg. (1.600 mW/cm<sup>2</sup>), 10, 15, 20, 25, 30, 35 ou 40 seg. (900 mW/cm<sup>2</sup>)
  - **Rampa (02):** 5 seg. (1.600 mW/cm<sup>2</sup>), 10, 15, 20, 25, 30, 35 ou 40 seg. (900 mW/cm<sup>2</sup>)
  - **Escalonado (03):** 5 seg. (1.600 mW/cm<sup>2</sup>), 10, 15, 20, 25, 30, 35 ou 40 seg. (900 mW/cm<sup>2</sup>)
- **Longitude de onda:** 385 - 515 nm
- **Fibra óptica esterilizable** en autoclave hasta 135°C
- **Peso:** 143 gr.
- **Dimensões:** 202 x 32 x 38 mm

Garantia: 24 meses  
(6 meses em acessórios)

Ref.: 28-LEDD

